

none

none

none

© EPODOC / EPO

PN - JP3134216 A 19910607
 PD - 1991-06-07
 PR - JP19890270780 19891018
 OPD - 1989-10-18
 TI - EXHAUST STRUCTURE IN SADDLE-RIDE TYPE VEHICLE
 IN - AMINO HIDEO; MIURA TAMOTSU
 PA - HONDA MOTOR CO LTD
 IC - B62M7/02 ; F01N7/08
 CT - JP64012986 A []; JP58089423 A []

© PAJ / JPO

PN - JP3134216 A 19910607
 PD - 1991-06-07
 AP - JP19890270780 19891018
 IN - AMINO HIDEO; others: 01
 PA - HONDA MOTOR CO LTD
 TI - EXHAUST STRUCTURE IN SADDLE-RIDE TYPE VEHICLE
 AB - PURPOSE: To make a degree of freedom improvable in a riding attitude of a user even in the case of forming a silencer in large volume by successively providing an exhaust pipe, connected to a silencer arranged in a rear cowl, in line with an internal combustion engine to pass through the lower part of a seat.
 - CONSTITUTION: In a motorcycle 1, a rear cowl 12 is arranged behind a seat 11 with a silencer 16 arranged in the interior of the rear cowl 12. A rear exhaust pipe 15, connected to the silencer 16, is flexed to the lower in a lower part of the seat 11 and successively provided in line with an internal combustion engine 6. Thus even in the case of forming the silencer 16 in large volume, a degree of freedom in a riding attitude of a user can be improved without swelling the silencer 16 to right and left in the location of the seat 11.
 I - F01N7/08 ; B62M7/02

none

none

none

② 公開特許公報(A) 平3-134216

⑤ Int. Cl.⁵

F 01 N 7/08
B 62 M 7/02

識別記号

序内整理番号

G 7114-3G
F 6941-3D

④ 公開 平成3年(1991)6月7日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全11頁)

⑦ 発明の名称 鞍乗り型車両における排気構造

② 特 願 平1-270780

③ 出 願 平1(1989)10月18日

⑦ 発 明 者 網 野 秀 夫 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

⑦ 発 明 者 三 浦 保 埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研究所内

⑦ 出 願 人 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山2丁目1番1号

⑦ 代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

鞍乗り型車両における排気構造

2. 特許請求の範囲

- (1) 車体フレームに取り付けられる内燃機関と、この内燃機関に連設された排気管と、この排気管に連設された消音器とを備えた鞍乗り型車両における排気構造であって、前記消音器を、車体フレームの後部に設けられたリアカウル内に設け、前記消音器を前記シートよりも幅広に形成したことを特徴とする鞍乗り型車両における排気構造
- (2) 前記排気管をシート下方に通し、このシートの下方に位置する部分を、車体の幅方向に幅広となるように扁平形状としたことを特徴とする請求項1記載の鞍乗り型車両における排気構造
- (3) 車体フレームに取り付けられる内燃機関と、この内燃機関に連設された排気管と、この排気管に連設された消音器とを備えた鞍乗り型車両における排気構造であって、前記リアカウルの断面形

状を、前記消音器を囲繞する形状とするともに、その下部に、前記リアカウルの内外部を連通する開口部を形成したことを特徴とする鞍乗り型車両における排気構造

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、鞍乗り型車両に係わり、特に、内燃機関に連設される排気系に関するものである。

〔従来の技術〕

従来、自動二輪車や自動三輪車等の鞍乗り型車両における排気構造としては、車体の長さ方向略中略部に内燃機関を設け、この内燃機関に接続される排気管を車体の下方から後方へ導いて、さらに、この排気管を車体の後方側部に設けられた消音器へ接続する構造のものがある(特公平1-11551号参照)。

これは、車両の運転中において、前記消音器が高風となることから、この消音器を後方外部へ露出させて、車両の走行時における走行風を積極的に接触させることにより、消音器の冷却を効率上

く行うために取られた処置である。

〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、前述した従来の技術であると、消音器が車体の側部に設けられることから、車体幅の制限によって消音器自体の大容量化が制限されるばかりでなく、消音器と乗員との間隔を充分に取らなければならないから、そのレイアウトの自由度が制限されてしまう等の不具合が生じる。

したがって、従来においてはこれらの不具合への対応が望まれており、本発明はこのような従来において生じている課題を解決しようとするものである。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は前述した課題を有効に解消し得る積乗り型車両における排気構造を提供するもので、その第1の態様は、車体フレームに取り付けられる内燃機関と、この内燃機関に連設された排気管と、この排気管に連設された消音器とを備えた積乗り型車両における排気構造であって、前記消音器を、車体フレームの後部に設けられたリアカウル内に

した場合において、消音器を車体の幅方向幅中央部に配置した状態においても、その上流側に連設される排気管と後輪との干渉が防止される。

さらに、第3の態様によれば、消音器をリアカウルとリアフェンダとに消音器と外部との遮熱性が確保されるとともに、その内部の気体がリアフェンダに設けられた開口部から排出されることにより、消音器の冷却が行われる。

〔実施例〕

以下、本発明の第1ないし第3の態様に係る一実施例の構成について、第1図ないし第5図に基づき説明する。

第1図は、本実施例が適用された積乗り型の車両としての自動二輪車を示し、車体フレーム2と、この車体フレーム2の前方に回転自在に装着されたフロントフォーク3と、このフロントフォーク3の上部部に装着されたステアリングハンドル4と、前記フロントフォーク3の下端部に回転自在に装着された前輪5と、前記車体フレーム2の下部に垂設された内燃機関6と、前記車体フレーム

2の下部後方に揺動自在に装着されたスイングアーム7と、このスイングアーム7の揺動端部に回転自在に装着された後輪8と、前記車体フレーム2の上方で、かつ、内燃機関6の上方位置に装着された燃料タンク9と、前記車体フレーム2の後方上部から前記後輪8の上方へ向けて延設されたシートレール10と、このシートレール10の上部で、前記燃料タンク9の後方位置に装着されたシート11と、このシート11の後方において前記シートレール10に固着されたリアカウル12と、前記内燃機関6に連設された排気管13、および、この排気管13の下流側に連設された集合チャンベ14と、この集合チャンベ14から延設された後方排気管15と、この後方排気管15の下流側の端部に連設された消音器16とを備え、前記排気管13と集合チャンベ14、後方排気管15、および、消音器16からなる排気系に本実施例の排気構造が適用されている。

〔作用〕

本発明の第1の態様によれば、消音器と乗員とがリアカウルによって遮蔽されることにより、消音器の熱的影響が緩和され、消音器の設置位置の自由度が高められ、かつ、消音器の大容量化が図られる。

また、第2の態様によれば、自動二輪車に適用

2の下部後方に揺動自在に装着されたスイングアーム7と、このスイングアーム7の揺動端部に回転自在に装着された後輪8と、前記車体フレーム2の上方で、かつ、内燃機関6の上方位置に装着された燃料タンク9と、前記車体フレーム2の後方上部から前記後輪8の上方へ向けて延設されたシートレール10と、このシートレール10の上部で、前記燃料タンク9の後方位置に装着されたシート11と、このシート11の後方において前記シートレール10に固着されたリアカウル12と、前記内燃機関6に連設された排気管13、および、この排気管13の下流側に連設された集合チャンベ14と、この集合チャンベ14から延設された後方排気管15と、この後方排気管15の下流側の端部に連設された消音器16とを備え、前記排気管13と集合チャンベ14、後方排気管15、および、消音器16からなる排気系に本実施例の排気構造が適用されている。

さらに詳述すれば、前記内燃機関6は、その気筒11a・11bが前後方向に振り分け配置されたV型4気筒であり、前記排気管13は前気筒

17a用の一对の排気管11aと、後方気流17b用の一对の排気管11bとの4本設けられている。

また、前記集合チャンバ11は、前記内燃機関6の後方で、前記スイングアーム7のピボット部11の下方に配設されており、車体の幅方向に幅広な扁平形状となされ、その前端面には、前記前方気流11a用の一对の排気管11aが、内燃機関6の下方に取り回されたのちに運送せられ、また、右後方上面には、前記後方気流17b用の一对の排気管11bが、内燃機関6の後方へ取り回されたのちに運送せられている。

一方、前記リアカウル12は、第2図に示すように、前記シート11よりも幅広に形成されており、その両側の前端面、および、上面の幅方向略中央部には、リアカウル12内に運送する空気導入口13aがそれぞれ形成され、さらに、後端面はルーバ一状の開口部12となされている。

このリアカウル12の下部は、第3図に示すように開口されており、前記後輪8の上方に設けられるリアフェンダ12が後導されることによって閉塞

されている。

また、前記後方排気管15の、前記シートレール18に当る部分において、第4図に示すように、車体の幅方向に幅広となるように扁平形状となされている。

前記スイングアーム7は、第5図に示すように、本実施例においては、前記集合チャンバ11を覆う蓋部11aと、この蓋部11aから後輪8の左側に延びる支持部11bとによって構成されている。

前記蓋部11aには、前記集合チャンバ11に接続された一对の排気管11bおよび後方排気管15との干渉を避けるための切欠部11cが形成されているとともに、上下方向に当る貫通孔11dが略中央部に形成され、また、下部には、前記貫通孔15の下方に位置するようにリンク機構11eが後導され、このリンク機構11eに、前記貫通孔15に導送せられたリアクッションユニット11の下端部が連結されている。

このリアクッションユニット11の上部部は第1図に示すように、前記車体フレーム2の後端面上方に運送されたブラケット11によって支持されて

され、したがって、このリアカウル12は、前記消音器16を囲繞するよう筒状となされている。

また、前記リアフェンダ12には、前記後輪8に対応する位置に凹部12aが長さ方向に沿って形成され、この凹部12aの両側部には、前記リアカウル12の内面を外縁へ導通させる排気口11が形成されている。

そして、前記消音器16は、第1図ないし第3図に示すように、その外形が、ほぼ前記リアカウル12とリアフェンダ12とによって形成される空洞部の内面形状に当るように、かつ、この内面との間に全周に亘ってほぼ所定間隔の導風路16を形成するような形状となされている。

さらに、前記消音器16と集合チャンバ11とを運送させる後方排気管15は、消音器16の前端面の略中央部と、前記集合チャンバ11の後方気流17b用の排気管11aが接続されている部分との間に設けられており、前記集合チャンバ11から略垂直に立ち上げられたのちに、前記シートレール18に当るように折曲せられて、前記消音器16へ後導される。

いる。

次いで、本発明の作用について、各図標号に説明する。

まず、第1の態様によれば、リアカウル12をシート11よりも幅広に形成し、このリアカウル12内に消音器16を配設するとともに、この消音器16をリアカウル12の内面に当る形状としたから、車体の幅方向への突出量の拡大を抑制しつつ消音器16の排気口の拡大が図られ、この結果、消音器16の大容量化が可能となる。

また、消音器16とシート11とに遊離する突員との間がリアカウル12によって遮断されて、シート11側への熱伝達が低力抑えられる。

したがって、シート11と消音器16との間隔設定に自由度が増し、設計の自由度が高められるとともに、消音器16がリアカウル12内に収められることにより外観性の向上が図られる。

さらに、リアカウル12の両側前端面、あるいは、上面に空気導入口13a・13bを形成することにより、走行風が強制的にリアカウル12内に導かれ、この

走行風が消音器18に接触させられたのちにリアカウル11の下部および後部から排出されることにより、消音器18の冷却が効果的に行われる。

また、第2の態様によれば、上下動する後輪8と後方排気管15との干渉が防止され、これによって、消音器18に接続される後方排気管15の車体の略中央部への配設可能となり、乗員との間に遮蔽物が存在する位置への配設が可能となつて、排気系の熱的な対策が容易となる。

さらに、第3の態様によれば、リアカウル11の下部をリアフェンダ12によって閉塞することにより、消音器18の外部との遮蔽が確実に行われるとともに、消音器18回りに筒状の導風路14が形成されて、リアカウル11内に導かれる走行風の流れが消音器18の外周面に確実に拍かけられることにより、消音器18の冷却性が高められる。

また、リアフェンダ12を取り付ける際に、専用の部材が不要となり、構成の簡略化が図られる。

なお、第3の態様においては、第1の態様および第2の態様において示したような幅広い消音器

18とする必要はなく、通常の円筒状の消音器であってもその効果は変わらない。

なお、前記実施例において示した各構成部材の諸形状や寸法等は一例であつて、適用する車両の構造や設計要求等に基づき種々変更可能である。

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明によれば、次のような優れた効果を奏する。

第1の態様によれば、消音器をリアカウル内に配設するとともに、シートよりも幅広に形成したから、車体の幅方向への突出量の拡大を抑制しつつ消音器の幅寸法の拡大を図ることができ、この結果、消音器の容量を大きくすることができる。

また、リアカウルによって消音器によるシートへ着座する乗員への熱的影響を抑制し、これによって、シートと消音器との間隔設定の自由度、ひいては、設計の自由度を高めるとともに、外観性の向上を図ることができる。

さらに、リアカウルの両側前端面、あるいは、上面に空気導入口を形成することにより、走行風

を強制的にリアカウル内に導くことができ、これによって消音器の冷却を効果的に行うことができる。

また、第2の態様によれば、上下動する後輪と排気管との干渉を防止することができ、これによって、排気管の車体の略中央部への配設可能となり、乗員との間に遮蔽物が存在する位置への配設が可能となつて、排気系の熱的な対策がさらに容易となる。

さらに、第3の態様によれば、リアカウルの下部をリアフェンダによって閉塞することにより、消音器の外部との遮蔽を確実に行うことができるとともに、消音器回りに筒状の導風路を形成して、リアカウル内に導かれる走行風の流れを消音器の外周面に確実に拍かけるとともに開口により円滑に排出し、消音器の冷却性を大幅に高めることができる。

4. 図面の簡単な説明


図面は本発明の第1ないし第3の態様に係る一実施例を示すもので、第1図は自動二輪車の側

面図、第2図は同平面図、第3図は第1図のB-B線に沿う矢視断面図、第4図は後方排気管の横断面図、第5図は要部の平面図である。


- | | |
|-------------|-------------|
| 1...自動二輪車、 | 11...シート、 |
| 12...リアカウル、 | 15...後方排気管、 |
| 16...消音器、 | 19...空気導入口。 |

出願人 本田技研工業株式会社


第 1 図




第 2 図




第4図



第3図



第5図



手続補正書 (自発)

平成 年 3 月 9 日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成1年特許第270780号

2. 発明の名称

鞍乗り型車両における排気構造

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(532) 本田技研工業株式会社

4. 代理人

東京都中央区八重洲2丁目1番5号 東京駅前ビル6階

電話 東京 275-3411 (代表)

弁理士 (6493) 志 賀 正 典

5. 補正の対象

(1) 明細書の「発明の名称」、「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」の各欄。

(2) 図面。

6. 補正の内容

図とすることが可能となる。

また、前記リヤカウルには、左右方向への突出部を設けることができる。そして、この突出部前面に導風口を形成するとともに、リヤカウル後面に排風口を形成し、この導風口と排風口を該冷却通路に沿わせて消音器側部を配設し、リヤカウル内での消音器冷却用通気量を増加させることもできる。

また、前記リヤカウルの断面形状を、消音器を囲繞する形状とするとし、その上部又は下部に、前記リヤカウルの内外部を連通する開口部を形成して、リヤカウル内での消音器冷却用通気量を増加させることもできる。

また、前記内燃機関と後駆動の間に排気集合チャンバを配設し、この排気集合チャンバに、シート下方に配設した排気管を屈曲させて接続することもできる。

また、前記シートの下方に位置する排気管を、車体の横方向に傾斜となるように屈曲形状とし、後駆動の駆動に対する排気管との干渉を防止し、

(1) 発明の名称を「鞍乗り型車両における排気装置」に訂正する。

(2) 特許請求の範囲を別紙の通りに訂正する。

(3) 明細書第3頁第14行目「本発明は前述した」から明細書第5頁第11行目「ついでについて、」までを次文に訂正する。

「本発明は、前後に車輪を有する車体の中央に内燃機関を配設し、この内燃機関に接続された排気管と、この排気管に接続された消音器とを備えた鞍乗り型車両における排気装置であって、シートの後方にリヤカウルを配設し、リヤカウルの内部に消音器を配設し、消音器に連なる排気管をシートの下方部位を通して内燃機関に接続してある。この構成によって、消音器を大容量化した場合であっても、シート部で消音器が左右に突出することがなくなり、使用者の乗車姿勢の自由度を向上させることができる。

また、前記消音器は、シートより後方にあるので、シートよりも外側方に張り出し配設することが可能となる。この場合には、消音器を一層大容

かつ排気管の断面積も確保することができる。

また、前記後車輪を片持ち式スイングアームにて車体に上下方向の揺動自在に枢支させると共に、排気管を前記シートの下部位から後車輪の前方部位に屈曲させて延設してもよい。これによって、後車輪をその側方から視看することができ、整備等の作業が容易となる。

[実施例]

以下、本発明の一実施例について、

(4) 明細書第10頁第2行目「本発明の作用について」から第12頁第2行目「或わらない。」までを次文の通りに訂正する。

「本実施例に係る排気装置の作用について説明する。

まず、本実施例の排気装置においては、シート11の後方にリヤカウル12を配設し、リヤカウル12の内部に消音器15を配設し、消音器15に連なる後方排気管15をシート11の下方部位で下方に屈曲させて内燃機関6に接続してあるため、消音器15を大容量化した場合であっても、



シート11の部位において消音器16が左右に膨出することがなくなり、乗員の乗車姿勢の自由度を向上させることができる。

また、消音器16をリアカウル12内に配設するとともに、シート11よりも外側方に張り出し配設したから、車体の幅方向への突出量の拡大を抑制しつつ消音器16の幅寸法の拡大を図ることができる。

また、リアカウル12に、左右方向への膨出部12aを設け、この膨出部12a前面に導風口19を形成するとともに、リアカウル後面に排風口21を形成し、この導風口19と排風口21を結ぶ冷却通路に沿わせて後方排気管15の後部にある消音器16の側部を配設したので、リアカウル12内を前後方向へ直線的に冷却風を通すことができ、通風性が良好であり、消音器16の周囲に熱気がこもりにくく、かつ大量の冷却風を発生できるので、消音器16の冷却性能を向上させることができる。

施となって、排気系の熱的な対策が容易となる。

また、後輪8を、片持ち式のスイングアーム7にて、車体に上下方向の揺動自在に駆動させると共に、後方排気管15を後輪8の前方に上下方向に延設しているので、後輪8をその側方から設置することができ、整備が容易となる。

また、リアカウル12をシート11よりも幅広に形成し、このリアカウル12内に消音器16を配設するとともに、この消音器16をリアカウル12の内面に沿う形状としたから、車体の幅方向への突出量の拡大を抑制しつつ消音器16の幅寸法の拡大が図られ、この結果、消音器16の大容量化が可能となる。

また、消音器16とシート11に音座する乗員との間がリアカウル12によって遮断されて、シート11側への熱伝達が極力抑えられる。

したがって、シート11と消音器16との間隔設定に自由度が増し、設計の自由度が高められるとともに、消音器16がリアカウル12内に収められることにより外観性の向上が図られる。

また、前記リアカウル12の断面形状を、消音器16を囲繞する形状とするとともに、リアカウル12の上部に導風口20を形成し、リアカウル12の下部に装着したリアフェンダ22に開口部23を形成したので、リアカウル12内での通気量を増加させ、消音器の冷却性能を一層向上させることができる。

また、内燃機関6と後輪8との間に集合チャンパ14を配設し、この集合チャンパ14に、シート11の下方に配設した後方排気管15を連結しているので、後方排気管15と後輪8とが干渉することを防止し、かつ、スペース効率を向上させることもできる。

また、前記シート11の下方に位置する後方排気管15を、車体の幅方向に幅広となるように扁平形状としているので、この点から、後方排気管15と後輪8との干渉を防止することができる。これによって、消音器16に接続される後方排気管15の車体の略中央部への配置が可能となり、乗員との間に遮断物が存在する位置への配置が可

さらに、リアカウル12の下部をリアフェンダ22によって閉塞しているため、消音器16の外側との遮断が確実に行われるとともに、消音器16回りに筒状の導風路24が形成されて、リアカウル12内に導かれる走行風の流が消音器16の外周面に確実に沿わせられることにより、消音器16の冷却性が高められる。

この場合においては、幅広い消音器16とする必要はなく、通常の円筒状の消音器であってもその効果は変わらない。

また、リアカウル12を利用してリアフェンダ22を取り付けているので、リアフェンダ22を取り付ける際に、専用の部材が不要となり、構成の簡略化が図られる。

(5) 明細書第12頁第9行目「第1の態様によれば、」から第13頁第17行目「である。」までを次の通りに訂正する。

「本発明は、シートの後方にリアカウルを配設し、リアカウルの内部に消音器を配設し、消音器に連なる排気管をシートの下方部位を通して内燃機関

に連設しているもので、消音器を大容量化した場合であっても、シート部で消音器が左右に膨出することがなくなり、使用者の乗車姿勢の自由度を向上させることができる。

また、前記消音器を、シートよりも幅広に配設しているもので、消音器を一層大容量とすることが可能となる。

また、前記リヤカウルには、左右方向への膨出部を設け、この膨出部前面に導風口を形成するとともに、リヤカウル後面に排風口を形成し、この導風口と排風口を結ぶ冷却通路に沿わせて消音器の側部を配設しているもので、リヤカウル内での通気量を増加させ、排気管後部についての冷却性能を向上させることができる。

また、前記リヤカウルの断面形状を、消音器を別装する形状とするとともに、その上部又は下部に、前記リヤカウルの内外部を連通する開口部を形成したので、リヤカウル内での通気量を増加させ、排気管後部の冷却性能を一層向上させることができる。

(7) 明細書第14頁第5行目「後方排気管」の後に「(排気管)」を加入する。

(8) 第2図および第5図を別紙の通りに訂正する。

また、内燃機関と後車輪の間に排気集合チャンバを配設し、この排気集合チャンバに、シート下方に配設した排気管を屈曲させて連設したので、排気管と後輪とが干渉することを防止しつつ、スベース効率を向上させることができる。

また、前記シートの下方に位置する排気管を、車体の幅方向に幅広となるように扁平形状としたので、これによって、後方排気管を車体の略中央部に配置することが可能となり、乗員との間に悪臭物が存在する位置への排気管の配置が可能となり、排気系の熱的な対策が容易となる。

また、前記後車輪を片持ち式スイングアームにて車体に上下方向の揺動自在に枢支させると共に、排気管を前記シートの下部位から後車輪の前下部位に屈曲させて延設したので、後車輪をその側方から視着することができ、整備等の作業が容易となる。」

(5) 明細書第13頁第19行目に「第1ないし第3の態様に係る」とあるのを削除する。

特許請求の範囲

(1) 前後に車輪を有する車体の中央に内燃機関を配設し、この内燃機関に連設された排気管と、この排気管に連設された消音器とを備えた軽乗り型車両における排気装置であって、シートの後方にリヤカウルを配設し、該リヤカウルの内側に前記消音器を配設し、該消音器に連なる排気管を前記シートの下部位を通して前記内燃機関に連設したことを特徴とする軽乗り型車両における排気装置。

(2) 前記消音器を前記シートよりも外側方に張り出し配設したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の軽乗り型車両における排気装置。

(3) リヤカウルに左右方向への膨出部を設け、この膨出部前面に導風口を形成するとともに、リヤカウル後面に排風口を形成し、この導風口と排風口を結ぶ冷却通路に沿わせて前記消音器の側部を配設したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の軽乗り型車両における排気装置。

(4) 前記リヤカウルの断面形状を、前記消音器


を囲繞する形状とするともに、その上部又は下部に、前記リヤカウルの内外部を連通する開口部を形成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の鞍乗り型車両における排気装置。

(5) 前記内燃機関と前記後車輪の間に排気集合チャンバを配設し、該排気集合チャンバに前記シート下方の排気管を屈曲させて連設したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の鞍乗り型車両における排気装置。

(6) 前記シート下方に位置する排気管を、車体の幅方向に幅広となるように偏平形状としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の鞍乗り型車両における排気装置。

(7) 前記後車輪を片持ち式スイングアームにて車体に上下方向の揺動自在に駆動させると共に、前記排気管を前記シート下部位から前記後輪の前方部位に屈曲させて延設したことを特徴とする特許請求の範囲第1項又は第5項記載の鞍乗り型車両における排気装置。

第2図



第 5 図

